

Denna produktspecifikation anger de fysikaliska egenskaperna för den höglastiska, flamskyddade polyetern (=CMHR) **C 30120**, som tillverkas av Recticel AB i Gislaved.

Kvalitetsbeteckning			Sida
C 30120			1(1)
Utgåva	Giltig från	Ersätter	Utfärdare
3	2001-01-09	1999-08-05	B Dahlgren/
Specifikationer		Testmetod	
Standardfärg	<i>Vit</i>		
Densitet	<i>26-29 kg/m³</i>		ISO 845
Hårdhet (ILD 40%)	<i>120 N ± 15%</i>		ISO 2439 B
Brandkrav	<i>Uppfyller brandkraven i BS 5852 del 2 ("Crib5")</i>		
Typiska värden		Testmetod	
Statisk sättning	<i>6%</i>		ISO 1856
Dragstyrka			ISO 1798
Förlängning			ISO 1798
Rivhållfasthet			ASTM D 3574 F
Exempel på användningsområde: Ryggplymåer			
Armstöd			
Detaljer till möbelstopning			
Detta skum innehåller inte förbjudna / begränsade ämnen enligt förekommande listor (VDA 232-101/WSS-M99P9999-A1/GMW 3059).			

Vi förbehåller oss rätten till korrigeringar.

BG 604 - 01