



Denna produktspecifikation anger de fysikaliska egenskaperna för den höglastiska, flamskyddade polyetern (CMHR) **C 45190**, som tillverkas av Recticel AB i Gislaved.

Kvalitetsbeteckning			Sida
<b>C 45190</b>			1(1)
Utgåva	Giltig från	Ersätter	Utfärdare
4	2008-12-03	2005-10-01	FmC
<b>Specifikationer</b>		<b>Testmetod</b>	
Standardfärg	<i>Vit</i>		
Densitet	<i>40-44 kg/m<sup>3</sup></i>		ISO 845
Hårdhet (ILD 40%)	<i>190N ± 15%</i>		ISO 2439 B
Brandkrav	<i>Uppfyller brandkraven i BS 5852 del 2 ("Crib5")</i>		
<b>Typiska värden</b>		<b>Testmetod</b>	
Statisk sättning	<i>2%</i>		ISO 1856
Dragstyrka			ISO 1798
Förlängning			ISO 1798
Rivhållfasthet			ASTM D 3574 F
Exempel på användningsområde:	Sitsar		
	Kontorsmöbler		
Detta skum innehåller inte förbjudna / begränsade ämnen enligt förekommande listor (VDA 232-101/WSS-M99P9999-A1/GMW 3059).			

Vi förbehåller oss rätten till korrigeringar.

BG 604 - 01