

Denna produktspecifikation anger de fysikaliska egenskaperna för den konventionella polyetern **T 30160**, som tillverkas av Recticel AB i Gislaved.

Kvalitetsbeteckning			Sida
T 30160			1(1)
Utgåva	Giltig från	Ersätter	Utfärdare
4	1999-08-05	1995-01-02	B Dahlgren/
Specifikationer		Testmetod	
Standardfärg	<i>Vit</i>		
Densitet	<i>26-29 kg/m³</i>	ISO 845	
Hårdhet (ILD 40%)	<i>160 N ± 15%</i>	ISO 2439 B	
Typiska värden		Testmetod	
Statisk sättning	<i>4%</i>	ISO 1856	
Dragstyrka	<i>140 kPa</i>	ISO 1798	
Förlängning	<i>200%</i>	ISO 1798	
Rivhållfasthet	<i>4 N/cm</i>	ASTM D 3574 F	
Exempel på användningsområde:	Armstödsdetaljer Husvagnsdynor Sitsplymåer		
Detta skum innehåller inte förbjudna / begränsade ämnen enligt förekommande listor (VDA 232-101/WSS-M99P9999-A1/GMW 3059).			

Vi förbehåller oss rätten till korrigeringar.

BG 604 - 01

Distribution genom
Recticel Intranet